

## CÂBLAGE DU SONAR-SIA

- Raccorder entre les bornes 1-2 ;
- Le câblage s'effectue sans polarité.
- replacer le capot pour finaliser le montage.

Sortie IA  
du détecteur



Se reporter à la notice  
du détecteur pour  
le raccordement de  
l'indicateur d'action

Câble

1 paire 8/10<sup>e</sup> type C2



# Sonar-SIA

Indicateur d'action

Code article : ACC0087-FIN01



**Notice technique**

01-INDAO-NT001 Rév A0

La notice en ligne



**FINSECUR** 62, rue Ernest-Renan 92000 NANTERRE  
☎ +33 (0)1 41 37 91 91 📠 +33 (0)1 41 37 92 91  
[finsecur@finsecur.com](mailto:finsecur@finsecur.com) - [finsecur.com](http://finsecur.com) - [YouTube/LinkedIn Finsécur](https://www.youtube.com/finsecur)

## PRÉSENTATION

Le **Sonar-SIA** est un Indicateur d'Action (IA) compact conçu pour déporter l'indication d'alarme des têtes de détection en alarme dans un volume protégé.

Il permet de localiser rapidement le lieu de l'alarme feu.

Sa faible consommation permet l'installation de deux **Sonar-SIA** par détecteur.

Le **Sonar-SIA** est compatible avec les gammes de détecteurs Sonar, Sextant et Cap.

## CARACTÉRISTIQUES

<b>Tension nominale</b>	12 Vcc ou 24 Vcc
<b>Plage de tension</b>	De 5,5 Vcc à 30 Vcc
<b>Consommation</b>	5,5 mA +/-1 mA
<b>Température</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Fonctionnement : -10°C à + 55°C ;</li><li>• stockage : -20°C à + 65°C.</li></ul>
<b>Humidité relative</b>	< 95% (sans condensation)
<b>Câblage</b>	Bornier, sans vis ou avec vis
<b>Indice de protection</b>	IP30, IK04
<b>Matériau, couleur</b>	ABS, blanc RAL 9016
<b>Dimensions</b>	∅ 68 mm x H 25 mm
<b>Entraxe de fixation</b>	45 mm ± 2 mm
<b>Vis</b>	∅ 4 mm maximum
<b>Poids</b>	32 g
<b>Utilisation</b>	En intérieur

## FIXATION MURALE

- Retirer le capot du Sonar à l'aide d'un tournevis dans la fente en dessous ;



- si le câble arrive par le haut, retirer la découpe dans le capot à l'aide d'un cutter ;



Câble 8/10<sup>e</sup> type C2



- placer le Sonar avec les deux flèches vers le haut ;
- fixer le Sonar au mur avec deux vis entraxe = 45 mm ± 2 mm.



### MISE AU REBUT PRODUIT



ATTENTION ! certains composants de ce produits peuvent contenir des substances polluantes ou dangereuses qui pourraient avoir des effets nuisibles sur l'environnement et sur la santé des personnes s'ils étaient jetés dans la nature. Comme l'indique le symbole ci-dessus, il est interdit de jeter ce produit avec les ordures ménagères. Utiliser les points de collecte sélective pour la mise au rebut du produit conformément aux prescriptions des normes en vigueur.

LA PRÉSENTE NOTICE TECHNIQUE EST SUSCEPTIBLE D'ÊTRE MODIFIÉE SANS PRÉAVIS ET N'ENGAGE FINSECUR QU'APRÈS CONFIRMATION. PHOTOS NON CONTRACTUELLES